SPECIAL INSTRUMENTS

GESELLSCHAFT FÜR MESS-STEUER- UND REGELGERÄTE MBH

Wir arbeiten mit einem QS-System nach ISO 9001

Gerätezubehör

Jeder der mit Meßtechnik für Druck und Durchfluß arbeitet und umgeht, ist auf allerhand Zubehör angewiesen.
Schläuche, Nippel, Kupplungen und vieles andere ist für eine Messung beizuschaffen. Jeder Praktiker weiß, wie oft man schon den falschen Anschluß oder das nicht passende Gewinde dabei hatte. Da geht teure Arbeitszeit mit Suchen und „passend machen“ drauf. Sie steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem preiswerten Kleinkram, der in keiner Werkbank fehlen sollte. Wenn Sie diese Artikel gleich bei uns mitbestellen sparen Sie sich Zeit und einen weiteren Beschaffungsweg.

Best.-Nr. Schläuche

207 Silikonschlauch,
hochflexibel, 3 x 1,5 mm, bis 0,3 bar geeignet
044 PVC-Schlauch,
glasklar, 4 x 1mm, bis 2 bar geeignet
344 PVC-Schlauch,
mit Gewebeeinlage, 4 x 1 mm,
bis 10 bar geeignet
706 PU-Schlauch, 4x1 mm,
bis 10 bar geeignet

Schlauchabmessungen = Innendurchmesser x Wandstärke

Best.-Nr. Schnellverschlusskupplungen

097 Schnellverschlußkupplung,
einseitig absperrend,
für Schläuche 4 x 1 mm
718 Schnellverschlußkupplung,
einseitig absperrend,
für Schläuche 3 x 1,5 mm
719 Gegenstück für Schnellverschlußkupplung, zum Einschrauben M5

Best.-Nr.
219 Hydrophobes Filter,
als Sensorschutz, wenn dieses Teil in eine Schlauchleitung 6/4 mm montiert wird, dann ist ein Gasaustausch möglich, ein Eindringen von Flüssigkeiten wird jedoch verhindert.

Best.-Nr. Schlauchverbindungsstücke

1889 Schlauchverbindungsstück 1
verbindet Schläuche mit 3 - 6 mm innen Ø mit Schläuchen von 7-10 mm innen Ø.
215 Schlauchverbindungsstück 2
verbindet Schläuche mit 3 - 6 mm innen Ø mit Schläuchen von 10-12 mm innen Ø.
217 Schlauchverbindungsstück 3
verbindet Schläuche mit 3 - 6 mm innen Ø mit Schläuchen von 3-6 mm innen Ø.

Alle unsere batteriebetriebenen Geräte werden bei der Auslieferung mit Batterien versehen. Sie können dann sofort mit Ihrem Gerät arbeiten. Die neuen NiMH- Akkus bringen inzwischen dieselbe Betriebszeit pro Ladung, wie eine gute Alkali Mangan Batterie.Denken Sie deshalb darüber nach, Ihre Geräte mit baugleichen NiMH-Akkus auszurüsten!
Der Mehrpreis hat sich nach wenigen Ladezyklen amortisiert. Darüberhinaus sind diese Akkus auch noch umweltverträglicher.

Best.-Nr. Akkus und Ladegerät für premo/ UNI/ preflo 2/

2506 9V NiMH-Akku (Varta)
079 Steckerladegerät für 9V Akku

Akkus und Ladegerät für premo/ UNI/ preflo 3
2511 Packung mit 2 Stck. 1,2 Volt NiMH-Akku
Kapazität: 2300 mAh, internationale Baugröße LR 6 (Mignon) “charge and go” Typ,
für 15 Minuten Ladezeit,

2512 Steckerladegerät für. 2 Stck. 1,2V Akkus NiMH
vom „chage an go“, Typ Weitbereichsnetzteil
120...240VAC , 50...60Hz , Incl. 2 Stck. Akkus

Best.Nr. Steckernetzteil mit Klinkenstecker
953 Steckernetzteil für premo/ UNI/ preflo 2 Gerät
2250 Steckernetzteil für premo/ UNI/ preflo 3 Gerät

Best.Nr. Kabel und Adapter
2249 Schnittstellenkabel RS232 auf SUB D9 Buchse
für Anschluß am Rundstecker, SI-Geräte der Baureihe premo3, preflo3 oder LPU 3
1,5 m lang

2510 Schnittstellenwandler RS232 auf USB
Interface-Kabel mit 9 poligem SUB D9 Stecker
Auf USB-Stecker. Kabellänge 120 cm.
Der Schnittstellenwandler wird über den USB-Stecker mit Spannung versorgt.

SI-special instruments GmbH D- 86714 Nördlingen, Postfach 1451,
D- 86720 Nördlingen, Strelgasse 2
Telefon 09081/ 220- 61
Telefax 09081/ 220- 63
email si@specialinstruments.com
Internet www.specialinstruments.com
Handelsregister Augsburg, HRB 828, Geschäftsführer : Peter Binder, Ruthild Binder

Gerätekoffer

Wenn Sie unsere portablen Meßgeräte nach unterwegs mitnehmen, bieten sich maßlich abgestimmte Koffer als Geräteschutz an.

Best.Nr.	Volumen
708	Volumen 50 cm³,
2551	Volumen 100 cm³

Best.Nr.	Gewindeadapter
2552	G ½“ Innengewinde auf G1/4“ Innengewinde
2553	G ¼“ Innengewinde auf G 1/8 Innengewinde
2554	G ½“ Außengewinde auf G 1/4“ Außengewinde
2555	G ¼“ Außengewinde auf G 1/8“ Außengewinde

Best.Nr.	Dichtungen
2556	Dichtring 1/2“
2557	Dichtung 1/4“
2558	Dichtung 1/8“

Best.Nr.	Koffer
1849	Kunststoff-Aufbewahrungs- undTransportkoffer klein, mit Formeinsatz, Platz für ein Taschengerät mit Minimalzubehör
378	Kunststoff-Aufbewahrungs- undTransportkoffer groß mit Formeinsatz, Platz für ein Taschengerät mit mehr Zubehör, ggf.Testpumpe…

(Bitte Gerätetyp bei Bestellung angeben!)

Info:

Alle Schlauchanschlüsse an unseren portablen und stationären Geräten haben vorzugsweise M5 Innengewinde. Werkseitig montieren wir hier Schnellverschlusskupplungen und liefern die Gegenstücke für 4x1 Schläuche kostenfrei mit. Sollten Sie in Ihrer Firma ein anderes Schlauchsystem benützen, dann ist ein Austausch problemlos für Sie möglich.